

SO CORTEN

RANGE-BÛCHES

RANGE-BÛCHES

La particularité de notre range-bûches est qu'il s'agit d'un rangement pour le bois ouvert. Ainsi, le vent passe à travers le bois, ce qui lui permet de bien sécher. Ce rangement a un aspect léger grâce à ses pieds.

Agréable et pratique. Avec ce range-bûches, vous transformez votre rangement pour le bois en un élément de design dans le jardin. Il peut être commandé en différentes tailles et est résistant à la chaleur. Ce rangement pour le bois peut donc être placé juste à côté de votre cheminée extérieure. C'est ainsi que l'on rend une soirée autour du feu encore plus chaleureuse.





ACIER CORTEN

L'aspect naturel de l'acier Corten s'harmonise parfaitement avec le bois empilé. L'acier Corten devient brun-orange avec le temps. L'acier Corten est un alliage de métaux composé de fer, de cuivre, de phosphore, de silicium, de nickel et de chrome. Lorsqu'il est exposé à l'air libre, le matériau se recouvre d'une couche de rouille protectrice. Cette couche de rouille naturelle protège le matériau contre une corrosion ultérieure.

SPÉCIFICATIONS

- Garantie 5 ans.
- L'acier Corten est très solide, résistant à l'usure et aux intempéries, ne nécessite que peu d'entretien et est durable.
- Renforcé contre la déformation.
- Trous de fixation murale inclus.

PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches irrégulières.
- Placez toujours le rangement pour le bois sur une surface plane et stable.
- Utilisez le support mural pour assurer la stabilité du rangement pour le bois.
- Les produits sont livrés non rouillés. L'oxydation de l'acier Corten prend environ 4 à 5 mois, en fonction des conditions météorologiques. Avec notre accélérateur de rouille, vous pouvez faire rouiller votre produit plus rapidement.
- La rouille peut être fixée en appliquant Owatrol. Il s'agit d'un antirouille pénétrant qui forme une couche protectrice contre la rouille. Owatrol protège le matériau et l'empêche de déteindre.
- Nous déconseillons l'acier Corten à moins de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus d'oxydation, de l'eau de rouille peut être dégagée par le produit.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez le matériau d'une manière qui n'est pas prescrite.